



**КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТРЕСКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Р Е Ш Е Н И Е

от 23 марта 2021 года № 110-29/3
с.Трескино

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 23 декабря 2015 года №123-34/2

В соответствии с пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Пензенской области (с последующими изменениями), Уставом Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области (с последующими изменениями), Комитет местного самоуправления Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области **решил:**

1. Внести в решение Комитета местного самоуправления Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 23 декабря 2015 г. №123-34/2 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области следующие изменения:

1.1 Местные нормативы градостроительного проектирования Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник» Трескинского сельсовета Колышлейского района».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельсовета Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Глава Трескинского сельсовета

Т.Н.Огуло

Утверждены решением
Комитета местного самоуправления
Трескинского сельсовета
Колышлейского района
Пензенской области
от 23.03.2021 г. № 110-29/3

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТРЕСКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Трескинского сельсовета Колышлейского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области

1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

1.1. Объекты в области транспорта, автомобильные дороги местного значения

№ п/п	Наименование объекта	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Объекты местного значения сельского поселения				
1.1.	Улично-дорожная сеть	плотность сети, км/кв.км	2,0	не нормируется	
1.2.	Остановки общественного поселкового транспорта <*>	остановочный пункт (количество)	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м	не нормируется	
<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта					

1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти Пензенской области

№ п/п	Наименование объекта	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Объекты местного значения сельского поселения				
1.1	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования	площадь пола на 1 сотрудника, кв.м	6<*>	не нормируется и определяется заданием на проектирование	
	<*>Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.				

1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейные и объекты энергетики

№ п/п	Наименование объекта	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Объекты местного значения сельского поселения				
1.1	Объекты в области электроснабжения				
1.1.1	Линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование, проектный номинальный класс напряжения до 35 киловольт <2>	кВт*ч/год	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>		не нормируется
			без стационарных электроплит, без кондиционеров	950	
			со стационарными электроплитами, без кондиционеров	1350	
	<2> К объектам электроснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты электроснабжения в границах поселения, городского округа. <*> Используется для предварительных расчетов.				
1.2	Объекты в области газоснабжения				
1.2.1	Объекты <2>: - газораспределительные сети (наружные газопроводы, а также сооружения и технические устройства на них):	куб. м/год	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>		не нормируется
			с централизованным горячим водоснабжением	120 <*>	
			с горячим водоснабжением от газовых	300 <*>	

	- газопровод высокого давления 1 категории (природный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,6 до 1,2 включительно; - газопровод высокого давления 1 категории (сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,6 до 1,6 включительно; - газопровод высокого давления 2 категории (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,3 до 0,6 включительно; - газопровод среднего давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,005 до 0,3 включительно; - газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до		водонагревателей		
			с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения	220 <*>	

	0,005 МПа включительно.					
<2> К объектам газоснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты газоснабжения в границах поселения, городского округа. <*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения. <***> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб.м (8000 ккал/м³)).						
1.3	Объекты в области теплоснабжения					
1.3.1	Объекты теплоснабжения: - источники тепловой энергии; - тепловые сети, здания и сооружения тепловых сетей (в том числе насосные, центральные тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства).	Гкал/ год	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>			не нормируется
			при наличии и в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при природном газом	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом	
			0,97	2,4	1,43	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.					
1.4	Объекты в области водоснабжения					
1.4.1	Объекты водоснабжения: - водозабор; - водопроводные очистные сооружения; - насосная станция; - водонапорная башня; - резервуар;	л/сут.	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>		не нормируется	
			застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и	то же, с централизованным горячим водоснабжением		

	- артезианская скважина и иные объекты водоснабжения, обеспечивающие забор, водоподготовку, подачу питьевой воды абонентам.		местными водонагревателями 140	195	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.				
1.5	<i>Объекты в области водоотведения</i>				
1.5.1	Объекты водоотведения: - очистные сооружения (КОС); - канализационная насосная станция (КНС) и иные объекты водоотведения, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод.	л/сут.	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*> застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	то же, с централизованным горячим водоснабжением	не нормируется
			140	195	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.				

1.4. Объекты в области культуры и досуга

№ п/п	Наименование объекта	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Объекты местного значения сельского поселения				
1.1	<i>Библиотеки</i>				
1.1.1	Общедоступная библиотека с детским отделением	количество (объект) на административный центр сельского поселения	1	транспортная доступность, мин.	30
1.1.2	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	количество (объект) на административный центр сельского	1		

		поселения			
1.1.3	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением	количество (объект)	1 на 1 тыс. чел.		
1.2	Учреждения культуры клубного типа				
1.2.1	Дом культуры	количество (объект) на административный центр сельского поселения	1	транспортная доступность, мин.	30
1.2.2	Филиал сельского дома культуры	количество (объект)	1 на 1 тыс. чел.	не нормируется	
1.3	Кинозалы				
1.3.1	Кинозал	количество (объект)	1 на 3 тыс. чел.	транспортная доступность, мин.	30

1.5. Объекты в области физической культуры и спорта

№ п/п	Наименование объекта	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Объекты местного значения сельского поселения				
1.1	Стадион с трибунами на 1500 мест и более	по заданию на проектирование <*>		транспортная доступность, мин.	30
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.				
1.2	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	общая площадь на 1000 человек, кв.м	1,95 тыс.	транспортная доступность, мин.	30
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.				
1.3	Спортивный зал	площадь пола на 1000 человек, кв. м	60	транспортная доступность, мин.	30
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.				
1.4	Объекты городской и рекреационной	по заданию на проектирование		транспортная доступность, мин.	30

	инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)			
--	---	--	--	--

Примечание:

Уровень обеспеченности населения объектами спорта определяется исходя из процентного соотношения величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой (нормативной) пропускной способности спортивных сооружений с учетом положений приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" (с последующими изменениями).

При принятии органами исполнительной власти Пензенской области (муниципальными образованиями Пензенской области) решений о видах создаваемых объектов необходимо учитывать положения приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (с последующими изменениями).

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных организаций, организаций (учреждений) досуга и культуры с возможным сокращением территории.

1.6. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

№ п/п	Наименование объекта	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности		Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Объекты местного значения сельского поселений				
1.1	Объекты мест погребения				
1.1.1	Кладбище смешанного или традиционного захоронения	площадь территории, га	0,24 на 1000 чел. <*>	не нормируется и определяется заданием на проектирование	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.				
1.1.2	Кладбище урновых захоронений после кремации	площадь территории, га	0,02 на 1000 чел.	не нормируется и определяется заданием на проектирование	
1.1.3	Крематорий	по заданию на проектирование <*>		не нормируется и определяется заданием на проектирование	

	<*> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.
--	--

Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.7. Объекты в области благоустройства

№ п/п	Наименование объекта	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности		Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Объекты местного значения сельского поселений				
1.1	Парк культуры и отдыха, городской парк	на административны й центр с населением менее 30 тыс. чел.	1<*>	транспортная доступность, мин.	30
	<*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га. <***> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут.				
1.2	Сад жилого района	площадь территории, га	3	не нормируется	
1.3	Бульвар и пешеходная аллея	ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей, м <*>	по оси улиц 18	не нормируется	
			с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой 10		
	<*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.				
1.4	Сквер	площадь территории, га	0,5	не нормируется	
Для сельской местности площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 12 кв. м. В малых (до 50 тыс.) городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. В сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.					
1.5	Оборудованное место массовой	площадь территории	5<*>	транспортная доступность,	90

	околоводной рекреации (пляж)	на человека (посетителя), кв.м		мин.	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м. на одного посетителя. Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 12 кв. м на одного посетителя. Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.				
1.6	Объекты благоустройства на территориях жилого назначения				
1.6.1	Детская игровые площадка	площадь территории на человека, кв.м	0,7 0,5<*>	на придомовой территории, но не менее 12 м от окон жилых и общественных зданий	
1.6.2	Площадка для отдыха взрослого населения	площадь территории на человека, кв.м	0,1	на придомовой территории, но не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий	
1.6.3	Площадки для занятий физкультурой	площадь территории на человека, кв.м	2,0 <***>	на придомовой территории, но не менее 10-40м от окон жилых и общественных зданий<***>	
1.6.4	Площадки для целей (в т.ч. контейнерные)	площадь территории на человека, кв.м	0,3 <*****>	на придомовой территории <*****>	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека. <***> Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. <****> Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий следует принимать в зависимости от шумовых характеристик: наибольшие значения - для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие значения - для площадок для настольного тенниса. <*****> Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для хозяйственных целей при застройке зданиями 9 этажей и выше. Площадь контейнерных площадок в составе территорий площадок для хозяйственных целей определяется на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования. <*****> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м, но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.				

1.7.1 Минимально допустимые площади озеленения территорий общего пользования.

№	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)	кв. м на одного человека	12	Не нормируется	

1.7.2 Объекты для хранения транспортных средств

п/п	Наименование объекта	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома				
1.1	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения	вместимость (машино-место на 1000 чел.) <1>	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <*>	пешеходная доступность, м	800 1500 <***>
1.2	<u>Гостевая стоянка</u>	вместимость (машино-место на 1000 чел.) <1>	определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании <***>	пешеходная доступность, м	100
Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от местных условий. <*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации. <***> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых					

	автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации. <***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой не более 1500 м.				
2	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.				
2.1	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади	1	пешеходная доступность, м	250
2.2	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади	1	пешеходная доступность, м	250
2.3	Общеобразовательная организация	количество машино-мест на 50 обучающихся	1	пешеходная доступность, м	250
2.4	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену	1	пешеходная доступность, м	250
2.5	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади	1	пешеходная доступность, м	250
2.6	Научно-исследовательские и проектные институты	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади	1	пешеходная доступность, м	250
2.7	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек	1	пешеходная доступность, м	250
2.8	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах	140	пешеходная доступность, м	250

	производственных и промышленно-производственных объектов				
2.9	Рынки постоянные:				
	универсальные и непродовольственные	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади	1	пешеходная доступность, м	250
	продовольственные и сельскохозяйственные	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади	1	пешеходная доступность, м	250
2.10	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей	1	пешеходная доступность, м	250
2.11	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей	1	пешеходная доступность, м	250
2.12	Здания театрально-зрелищные:				
2.12.1	1-го уровень комфорта	количество машино-мест на 7 зрительских мест	1<*> <*>	пешеходная доступность, м	250
2.12.2	2-го уровень комфорта	количество машино-мест на 10 зрительских мест	1<*> <*>	пешеходная доступность, м	250
2.12.3	3-го уровень комфорта	количество машино-мест на 12 зрительских мест	1<*> <*>	пешеходная доступность, м	250
	<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников. <*> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.				
2.13	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	количество машино-мест на 8 постоянных мест	1	пешеходная доступность, м	250
2.14	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	количество машино-мест на 8 постоянных мест	1	пешеходная доступность, м	250
2.15	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня,	количество машино-мест на 100 сотрудников	5	пешеходная доступность, м	250
		количество машино-мест на	5		

	оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)	100 коек			
2.16	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)	количество машино-мест на 100 сотрудников	5	пешеходная доступность, м	250
		количество машино-мест на 100 коек	2		
		количество машино-мест на 100 посещений	2		
2.17	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	количество машино-мест на 30 мест на трибунах	1	пешеходная доступность, м	250
2.18	Оздоровительные комплексы (фитнес - клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)	количество машино-мест на 55 кв.м. общей площади	1	пешеходная доступность, м	250
2.19	Тренажерные залы площадью 150–500 кв. м	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей	1	пешеходная доступность, м	250
2.20	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000–2000 кв. м	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей	1	пешеходная доступность, м	250
2.21	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 кв.м	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей	1	пешеходная доступность, м	250
2.22	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя	1	пешеходная доступность, м	250
2.23	Аквапарки, бассейны	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей	1	пешеходная доступность, м	250
2.24	Катки с искусственным	количество машино-мест на 7	1	пешеходная доступность,	250

	покрытием общей площадью более 3000 кв. м	единовременных посетителей		м	
2.25	Пляжи и парки в зонах отдыха	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей	15	пешеходная доступность, м	400
2.26	Лесопарки и заповедники	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей	7	пешеходная доступность, м	400
2.27	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей	10	пешеходная доступность, м	400
2.28	Предприятия общественного питания, торговли	количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7	пешеходная доступность, м	250

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

1.8. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта

N п/п	Наименование объекта	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности		Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		единица измерения	величина	единица измерения	величина
1	2	3	4	5	6
1	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах городских и сельских населенных пунктов <1>				
1.1	Велосипедная дорожка в пределах квартала	количество (объект)	1 <*>	не нормируется	
		протяженность, км	определяется заданием на проектирование		

1.2	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона	количество (объект)	1 <*>	не нормируется
		протяженность, км	определяется заданием на проектирование	
1.3	Велосипедная дорожка в пределах жилого района	количество (объект)	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов, микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения, улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог) <*>	не нормируется
		протяженность, км	определяется заданием на проектирование	
1.4	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, городских парках	количество (объект)	1 на объект	не нормируется
		протяженность, км	определяется заданием на проектирование <*>	
1.5	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения, улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 -	количество (объект)	определяется необходимость обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть <*>	не нормируется
		протяженность, км	определяется	

	1.4:	км	заданием на проектирование <***>	
	<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах городских и сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов): - кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения); - микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения); - жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значения (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта); - в составе поперечного профиля улично-дорожной сети. Цели создания системы: - повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км; - повышение доступности территорий; - решение транспортных, экологических, социальных проблем; - сокращение затрат на здравоохранение; - повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км. Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч. При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации: - велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);			

	- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения; - велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц; - обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей; - необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения; - решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов. Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств". Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения". Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются. <*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов. <***> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. <***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.			
2	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов <1>			
2.1	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения	количество (объект) протяженность, км	Определяется заданием на проектирование	не нормируется

	труда и на туристических маршрутах			
<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки: - на подходах к населенным пунктам; - к местам рекреаций; - на туристических маршрутах; - к местам приложения труда. Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.				

1.9. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности	
		Единица измерения	Величина	Единица измерения	Величина
1	Места временного хранения отходов	Определяется в соответствии с пределами, установленными предприятием, на территории которого размещены отходы (*)		Не нормируется	
	(*) Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 80 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03".				